



NT 700-2 / NT 700-3

Flexibel mit hoher Generatorleistung

- Einfache Bedienung über PC mit Steuersoftware NT Control
- Komfortable Prüfprogramm-Editoren
- Umfangreiche Ergebnisprotokollierung
- Bediensprache umschaltbar
- **NT 700-2:** Testpunktschnittstellen auf der Vorderseite
- **NT 700-3:** Prüftischvariante mit Testpunktschnittstellen auf der Rückseite
- Bis zu **1024** Testpunkte
- Verbindungs-, Kurzschluss- und Bauteiltest bis **25 VDC**
 - Optional bis 40 VDC oder 250 VDC
- Isolationstest bis **1500 VDC**
- Spannungsfestigkeitstest bis **4670 VDC** und **3300 VAC**
- Fernwartung

Das NT 700-2 / NT 700-3 bietet die vielfältigsten Erweiterungsmöglichkeiten in den Bereichen:

- e-mobility (Elektro- oder Hybridfahrzeuge)
- Medizintechnik
- Automatisierungstechnik

TESTEN

NT700-2 / NT 700-3

Prüfprogrammerstellung und Test mit NT Control

Komfortable Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Prüfprogrammen, sowie Testen mit dem bedienerfreundlichen Softwarepaket NT Control. Der Datenaustausch zwischen einem PC mit NT Control und NT 700-2 / NT 700-3 erfolgt über Netzwerk. NT Control ist für den Betrieb des NT 700-2 / NT 700-3 erforderlich und Bestandteil der Lieferung. NT Control ist auf einem PC* mit den Betriebssystemen Microsoft Windows® 7 Pro bis Windows® 10 Pro (Ländervarianten Deutsch oder Englisch) lauffähig.

Funktionstest (optional)	
	Das NT 700-2 / NT 700-3 kann so erweitert und konfiguriert werden, dass der Test von Relais, Zeitrelais, Schützen, Meldeleuchten, Funktionsabläufen usw. automatisch ausgeführt werden kann. Hierzu stehen neben entsprechenden Stimuluskarten und verschiedensten Stimulusquellen leistungsstarke Softwaretools und Editoren in NT Control zur Verfügung.
Allgemein	
Spannungsversorgung	100 – 240 VAC (50 – 60 Hz)
Schnittstellen	Extern Interface mit 3 optoentkoppelten Eingängen und 3 potentialfreien Ausgängen (erweiterbar) Serielle Schnittstellen RS232 / USB 2.0 Netzwerk Pin-Nummer-Sonde
Maße (B x H x T)	555 x 650 x 600 mm
Lieferumfang	NT 700-2 / NT 700-3, Netzkabel, Pin-Nummer-Sonde, USB-Stick mit NT Control und Dokumentation im PDF-Format, Gegenstecker und Service-Stecker für Sicherheitskreis

* PC ist nicht im Standardlieferumfang enthalten

NT 700-3
(Vorderseite / Rückseite)
mit Optionen

